

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/zasilacz-zbf-12v3a17-p-2774.html>



# Zasilacz ZBF-12V3A17

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 158,67 zł |
| Cena netto  | 129,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

**Zasilacz buforowy w skrzynce 12V/3A, miejsce na akumulator 12V/17Ah**

Zasilacz buforowy **ZBF-12-3A-17Ah** Ekstworzono do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia DC 12V (10,5...13,8V). Zastosowany w urządzeniu nowoczesny przetwornik impulsowy o sprawności 74% wytwarza napięcie stałe o bardzo dobrych parametrach (tolerancja napięcia wyjściowego +/-1% przy poziomie tętnień i szumów nie przekraczających 100 mVp-p). Zasilacz dostarcza napięcie stałe do obciążenia poprzez przetworzenie napięcia sieci energetycznej AC, lub w przypadku jej braku z dołączonego akumulatora. Podczas zasilania z sieci energetycznej AC zasilacz ładuje dołączony akumulator. Zasilacz nie posiada zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem akumulatora, co pozwala całkowicie wykorzystać pojemność używanego akumulatora.

Zasilacz buforowy ZBF-12V/3A sprzedawany jest **bez akumulatora**.

- Szeroki zakres napięcia zasilania: AC 88...264V; DC 124-370V,
- Zabezpieczenia wyjścia: przed zwarciem, przed przeciążeniem, nadnapięciowe,
- Rozdzielony tor ładowania akumulatora od toru zasilania odbiorników,
- Wysoka sprawność (74%), Testowane pod pełnym obciążeniem
- Sygnalizacja optyczna AC OK i DC OK
- Małe gabaryty i masa,
- Wysoka niezawodność (MTBF = 304 tys. godzin).
- 2 lata gwarancji

#### Dane techniczne

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa                                      | ZBF-12-3A-17Ah Eko              |
|                                            |                                 |
| Napięcie zasilania                         | AC 88-264V 50 Hz<br>DC 124-370V |
| Napięcie wyjściowe                         | DC 10,5-13.8V                   |
| Moc znamionowa                             | 55W                             |
| Sprawność                                  | 74%                             |
| Prąd wyjściowy                             | 3A                              |
| Prąd ładowania akumulatora                 | 1A                              |
| Ilość wyjść                                | 1                               |
| Maksymalne obciążenie pojedynczego wyjścia | 3A                              |
| Miejsce na akumulator                      | 12Ah lub 17/18Ah                |
| Zabezpieczenie przed zwarciem              | automatyczne                    |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem         | automatyczne                    |
| Zabezpieczenie przed przepięciami          | automatyczne                    |
| Temperatura pracy                          | -10...60°C                      |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.)             | 300x250x50                      |
| Masa                                       | 1,6 kg                          |
| Uwagi                                      | Obudowa metalowa,               |

#### Specyfikacja:

